

2630ES

Pantografi elettrici Serie ES

Caratteristiche

- Funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, idoneo per svariati ambienti
- La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli utili
- Estensione ponte estraibile manuale in dotazione standard, per uno spazio di lavoro più ampio
- Il design integrato dei componenti, con due tubi flessibili idraulici, riduce la probabilità di perdite ed assiste la manutenzione, permettendo di restare operativi più a lungo
- Larghezza complessiva ridotta, idonea per il passaggio attraverso la maggior parte di porte standard e corridoi angusti

Dettagli tecnici

- Altezza piattaforma elevata – 7,75 m
- Larghezza totale – 0,76 m
- Portata piattaforma – 230 kg*

* La portata indicata è la portata massima



* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

2630ES Specifications

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento, Abbassato	2.75 mph / 4.43 kmph
Velocità di spostamento, Sollevato	0.5 mph / 0.8 kmph
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata - Interno	Zero
Raggio di sterzata - Esterno	81" / 2.06 m
Misura pneumatici	16 x 5" / 406 x 125 mm
Tipo pneumatici	Non-Marking Solid
Freni (sulle ruote motrici)	Electric, Friction

Dimensioni

Altezza della piattaforma - Sollevata	25' 6" / 7.77 m
Altezza della piattaforma - Abbassata	48.5" / 1.23 m
Altezza corrimano della piattaforma	43.3" / 1.10 m
Altezza retratto	7' 7.8" / 2.33 m
Altezza fuori tutto - Con guide ripiegate	6' 4.5" / 1.94 m
Dimensioni della piattaforma	30 x 90.5" / 0.76 x 2.3 m
Dimensioni della piattaforma - Allungamento piattaforma	35.5" / 90 cm
Lunghezza fuori tutto	7' 6.5" / 2.3 m
Larghezza fuori tutto	30" / 76 cm
Passo (interasse)	6' 2" / 1.88 m
Altezza dal suolo	3.5" / 89 mm
Portata della piattaforma	500/800 lb / 227/363 kg
Portata della piattaforma - Portata con allungamento	250 lb / 113 kg
Tipo di guida	Fold Down
Tempo di sollevamento/abbassamento	40/40 seconds
Altezza massima guida	25' 6" / 7.77 m
Peso* (ANSI/CSA)	4,750 lb / 2,155 kg
Pressione esercitata al suolo	90 psi / 6.32 kg/cm ²

Sistema propulsivo/Telaio

Batterie	4 x6V, 220 amp-hr
Caricatore	20 Amp Automatic / 120V/240V - 50/60 Hz
Trasmissione	24V Electric / 8 hp
Pompa	Fixed Displacement Gear
Serbatoio idraulico	1.25 gal. / 4.73 L