

Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-2669 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 9,70 m Portata fino a 680 kg <p>GS-3369 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 11,75 m Portata fino a 454 kg <p>GS-4069 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 14,12 m Portata fino a 363 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Guidabile anche in configurazione completamente estesa Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza Comandi in piattaforma con indicatore guasti Comandi proporzionali per salita e traslazione Alimentazione AC in piattaforma Assale anteriore ad oscillazione attiva Controllo di trazione positivo Freni su quattro ruote Sensore di inclinazione con allarme acustico Allarme discesa Doppi girofari lampeggianti Clacson Contaore Cella di carico certificata Telematics-Ready Connector <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni Vano apribile per motore 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza <p>Stabilizzatore</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico <p>Opzioni motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Kubota diesel 24,8 CV (18,5 kW) Perkins diesel 25 CV (19,5 kW) <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Assale</p> <ul style="list-style-type: none"> Assale anteriore ad oscillazione attiva <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutto terreno, riempiti a schiuma (di serie) Tutto terreno, antitraccia, riempiti a schiuma 	<p>Opzioni prestazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta) Radiatore olio idraulico Olio idraulico biodegradabile⁽¹⁾ Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Kit allarmi acustici di movimento <p>Opzione alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Generatore AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con radiatore olio Generatore idraulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz con radiatore olio Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber⁽³⁾ Modulo di sezionamento per bassa temperatura Riscaldatore del motore ⁽⁴⁾



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

⁽³⁾ Disponibile solo su motori Perkins.

⁽⁴⁾ Disponibile solo su motori Kubota standard

07/15 Codice B127284IT